

GAMME INTERIEUR DE FERME



► Bennes, Godets, Rabots...

Transport boxes, Hydraulic buckets, Yard scrapers...

BENNES / GODETS

Transport boxes / Hydraulic buckets

- Attelage 3 points, pitons cat. 1/2 (BR 160), cat. 2 (BR 180) et crochets pour barre à trous.
- Basculement sur bras de relevage.
- Lame rabot soudée.
- Porte arrière double ouverture.
- Fond renforcé.
- 3-point-linkage, cat. 1/2 link pins (BR 160), cat. 2 (BR 180) and hooks for lower linkage drawbar.
- Tipping mechanism on link pins.
- Welded scraper blade.
- Double hinged rear door.
- Reinforced bottom.



BENNES / TRANSPORT BOXES

Modèles / Models	Largeur (m) / Width	Profondeur (m) / Side width	Volume (m ³) / Capacity	Hauteur avant (m) / Front height	Hauteur arrière (m) / Rear height	Attelage Basculement / Linkage Tipping mechanism	Hauteur porte (m) / Door height	Poids (kg) / Weight
BR 160	1.60	0.85	0.72	0.63	0.43	Pitons ou barre / Link pins or lower linkage drawbar	0.37	140
BR 180	1.80		0.81					160

GODETS / HYDRAULIC BUCKETS

- Attelage 3 points arrière, en chapes cat. 2.
- Basculement par 2 vérins D.E 70 x 40 (nécessite 1 DE au tracteur).
- Livré avec flexibles et 2 push-pull.
- Lame racleuse en acier biseauté.
- Axes d'articulations bagués et graissés.
- Fond renforcé.
- Forme optimisant la puissance à l'arrachement.
- 3-point-linkage, heavy duty cat. 2 link pins.
- 2 D.A. cylinders tipping 70 x 40 (1 D.A. tractor requirement).
- Delivered with flexible and 2 push-pull.
- Scraper blade bevelled steel.
- Bushed and greased articulated axles.
- Reinforced bottom.
- Optimizing form for powerful lifting.



Modèles / Models	Largeur (m) / Width	Volume (m ³) / Capacity	Profondeur (m) / Side width	Vérins / Hydraulic cylinders	Puissance tracteur maxi (CV) / Maxi tractor HP requirement	Poids (kg) / Weight
GHL 21	2.10	1.47	1.40	DE 70 x 40	90	425
GHL 23	2.30	1.61	1.40	DE 70 x 40	120	450



RABOTS

Yard scrapers



STANDARD RL

- Attelage 3 points, pitons cat. 2 pour RL 2000, sur barre à trous (non fournie) pour RL 2300 et RL 2500.
- Lame racleuse en armurite, réversible, 80 x 25 mm.
- Patins soudés sur RL 2000, boulonnés sur RL 2300 et RL 2500.
- 3-point-linkage, cat. 2 link pins for RL 2000, on hooks for lower linkage (coupling bar not supplied) for RL 2300 and RL 2500.
- Armored composite scraper, reversible, 80 x 25 mm.
- Welded skids on RL 2000 bolted on RL 2300 and RL 2500.



LOURD RLL HEAVY RLL

- Attelage 3 points, pitons cat. 2 et barre à trous (non fournie).
- Lame racleuse en armurite, double, 125 x 25 mm.
- Patins boulonnés en armurite.
- 3-point-linkage, cat. 2 pins and on hooks for lower linkage (coupling bar not supplied).
- Double armored composite scraper, 125 x 25 mm.
- Armored composite bolted skids.

Modèles / Models	Largeur (m) / Width	Hauteur (m) / Height	Profondeur (m) / Side width	Sabots / Skidders	Poids (kg) / Weight
STANDARD RL					
RL 2000	2.00	0.50	0.75	Soudés	160
RL 2300	2.30	0.60	1.00	Boulonnés	250
RL 2500	2.50	0.60	1.00	Boulonnés	285
LOURD RLL / HEAVY RLL					
RLL 2300	2.30	0.78	1.00	Armurite	380

BRAS DE MANUTENTION / BAG LIFTER for fertilizer bags

- Attelage 3 points, en chapes cat. 2 (2 positions de réglage en hauteur).
- Attelage 3 points pour distributeur d'engrais, semi-automatique cat. 2.
- 4 positions de réglage de largeur d'attelage (de 660 à 830 cm).
- 3^e point réglable par barre de poussée.
- Crochet avec linguet de sécurité à grande ouverture (49 mm), charge admissible 2,5 tonnes.
- Bras télescopique avec rallonge coulissante montée sur galets bagués lubrifiés.
- Vérin d'extension DE avec sécurité clapet parachute.
- Vérin de levée simple effet avec sécurité clapet parachute.
- Alimentation tracteur : 1 SE + 1 DE.
- Béquille de repos amovible.

- 3-point-linkage, heavy duty cat. 2 link pins (2 height adjustments).
- Semi-automatic 3-point-linkage for fertilizer spreaders, cat. 2 link pins.
- 4 linkage width adjustments (from 660 to 830 cm).
- Third linkage point adjustable by telescopic rod.
- Hook with great opening (49 mm), and security pawl, authorized charge 2,5 tons.
- Telescopic arm with sliding extension fixed on bushed and greased rolls.
- DA extension cylinder with security valve.
- SA lifting cylinder with security valve.
- Tractor's supply: 1 SA + 1 DA.
- Adjustable parking stand.



BM 2000 B

	Force de levée Lifting capacity		Vérins Hydraulic cylinders		Poids (kg) Weight
	Flèche rentrée (kg) Retracted arm	Flèche déployée (kg) Extended arm	Levée Lifting	Rallonge Extension	
BM 2000 B	2000	1250	S.E. / S.A 55 x 90	D.E. / D.A. 30 x 50	320



Cachet commercial revendeur
Dealer's stamp

Usine / SAV
SUIRE
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 65 59
Fax +33 (0)5 49 80 65 58

Commercial / Marketing
EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20
Fax +33 (0)5 49 65 96 16
www.eurotechnicsagri.eu
info@eurotechnics.eu

